


S 50 Super elastičen



ECORASTER[®]



Tehnični podatki
Pakiranje
Certifikati
Namen uporabe

Tehnični podatki S 50

Mere:	33 cm x 33 cm x 5 cm
Debelina, višina sten:	2,5 mm, 50 mm
Teža na kos:	0,76 kg
Teža po m ² :	6,84 kg
Material:	100 % reciklirani Polietilen
Dovoljena tlačna obremenitev:	20 t osne obremenitve po DIN 1072
Obremenitev na m ² :	Do 120 t
Ohranjanje oblike:	Temperaturni razpon -50 do 90 °C
Raztezanje:	ca. 0,5 % (pri temperaturi +20°C do 80°C)
Vpijanje vlage:	0,01 %
Ekološka ustreznost:	Neomejen, ne vpliva na podtalnico, UV- in vremensko odporen
Topnost:	Odporen na kisline, luge, alkohol, olje in bencin (Cestna sol, amonijak, kisline, dež, ipd.)
Polaganje:	100 m ² na osebo v eni uri



Pakiranje

Pakirna enota:	1 Plošča (= 12 kosov v izmeri. 1,33 m ²)
Plošč na paleti:	43
m ² na paletu:	57,19 m ²
Kosov na paletu:	516
Mere palete:	105 cm x 135 cm x 229 cm
Teža palete:	398 kg (vključno z paletu)

Certifikati

Življenska doba:	Neomejena TÜV-Certifikat
Obremenitev:	Do 20 t osne obremenitve po DIN 1072
Ekološka neoporečnost:	Ekološko nevtralen po DIN 38412
testirano po:	DIN 1072 ceste in cestni mostovi
	DIN EN ISO 124 ustreznost B125 za podlago parkirnih površin za osebne avtomobile
	DIN 38412



- Garažni dovozi in parkirišča
- Požarne poti
- Vrtovi in okolica
- Utrjevanje brežin in nabrežij
- Utrjevanje naklonov in nasipov
- Golf igrišča - poti

- Jahalni šport:
- Jahalne hale
- Jahališča
- Round Pens